



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
www.nsopb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00560

(номер сертификата соответствия)

032044

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб»,
ОГРН 1037843048870.
Адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1, литер «А».
Тел.: +7 (812) 329-54-35, Факс: +7 (812) 329-54-21.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб»,
ОГРН 1037843048870. Адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1,
литер «А».
Филиал общества с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб» в
г. Кириши. Адрес: 187110, Россия, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов,
д. 36. Тел.: +7 (812) 329-54-35, Факс: +7 (812) 329-54-21.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI,
комната 5, тел. (495) 308-92-08, (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Системы кровельные с применением гидроизоляции
PLASTFOIL: МАКСИ/ЭКСТРА КОМБИ, ЭКСТРА,
ОПТИМА/НОРМА, СОЛО PIR, КОМБИ PIR и
SCREED (составы систем см. Приложение),
изготовленные в соответствии с «Руководством по
применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL».

код ОК 034
(ОКПД 2)
25.11.23.119

код ТН ВЭД России

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод
определения группы пожарной опасности кровельных материалов»
- группа пожарной опасности кровли КПО.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 0750/ДС ÷ № 0781/ДС от 31.07.2020
г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099 от 14.12.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Руководство по применению в кровлях гидроизоляции
PLASTFOIL.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2021 по 11.08.2025



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00560
(номер сертификата соответствия)

006657

(учетный номер бланка)

Система кровельная МАКСИ/ЭКСТРА КОМБИ, изготовленная в соответствии с «Руководством по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL».

Состав системы:

- водоизоляционный слой (ковер): материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный толщиной 1,2-2,0мм, марок PLASTFOIL CLASSIC/POLAR/ECO/LAY по ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016; PLASTFOIL FL по ТУ 5774-005-54349294-2014 с изм.1;
- разделительный слой: стеклохолст плотностью не менее 100 г/м²;
- основание под водоизоляционный ковер: плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола (группы горючести Г3, Г4 по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 150кПа; толщиной не менее 50 мм;
- уклонообразующий слой (Минеральная вата, XPS, PIR);
- теплоизоляционный слой: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 30 кПа, толщиной не менее 50 мм.

Система кровельная ЭКСТРА, изготовленная в соответствии с «Руководством по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL».

Состав системы:

- водоизоляционный слой (ковер): материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный толщиной 1,2-2,0мм, марок PLASTFOIL CLASSIC/POLAR/ECO/LAY по ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016; PLASTFOIL FL по ТУ 5774-005-54349294-2014 с изм.1;
- разделительный слой: стеклохолст плотностью не менее 100 г/м²;
- основание под водоизоляционный ковер: плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола (группы горючести Г3, Г4 по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 150кПа; толщиной не менее 50 мм;
- уклонообразующий слой (Минеральная вата, XPS, PIR).

Система кровельная ОПТИМА/НОРМА, изготовленная в соответствии с «Руководством по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL».

Состав системы:

- водоизоляционный слой (ковер): материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный толщиной 1,2-2,0мм, марок PLASTFOIL CLASSIC/POLAR/ECO/LAY по ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016; PLASTFOIL FL по ТУ 5774-005-54349294-2014 с изм.1;
- основание под водоизоляционный ковер: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 60 кПа, толщиной не менее 50 мм;
- уклонообразующий слой (Минеральная вата, XPS, PIR);
- теплоизоляционный слой: плиты теплоизоляционные из минеральной ваты негорючие (НГ по ГОСТ 30244-94), прочность на сжатие при 10% деформации, не менее 30 кПа, толщиной не менее 50 мм.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов