



PLASTFOIL AERO

АЭРАТОР КРОВЕЛЬНЫЙ D=110 MM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изготовлен из блок-сополимера полипропилена, который обеспечивает высокую надежность и стойкость к воздействиям внешней среды на кровле, а также обладает высокой долговечностью. Состоит из трех частей – колпак, стойка, труба. Комплектуется дополнительно еще 1 трубой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кровельный аэратор PLASTFOIL AERO применяется при устройстве либо санации «дышащих» плоских кровель, предназначенных для отвода водяных паров, проникающих под гидроизоляцию. Монтируется на плоских кровлях простой конфигурации равномерно по всей площади кровли в наиболее высоких точках кровельного ковра в местах стыков теплоизоляционных плит.

Устанавливаются аэраторы данного типа из расчета не менее 1 шт. на 100 м² кровли.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективное решение для вентиляции подкровельного пространства и вывода влаги из кровельного утеплителя;
- Направление подачи рабочей (воздушной) среды любое;
- Высокая долговечность - 50 лет.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

СТО 22.29.29-003-36683078-2020

УПАКОВКА

Аэраторы упаковываются в гофро-коробки по 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.


КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 22.23.19
ТН ВЭД: 3925908009



МОНТАЖ

1. Наметить отверстие, равное диаметру трубы аэратора, и вырезать его в слоях гидро- и теплоизоляции.
2. Зафиксировать основной гидроизоляционный слой к основанию (3-4 точки) вокруг отверстия.
3. Установить аэратор поверх отверстия и также закрепить его к основанию кровли (3-4 точки).
4. Вырезать круглый фартук из неармированной ПВХ мембраны PLASTFOIL®Art. Размеры определить по месту. Измеряется расстояние от центра трубы аэратора до края крепления плюс 80 мм.
5. В центре фартука вырезать отверстие диаметром на треть меньше диаметра трубы аэратора.
6. Разогреть фартук при помощи ручного сварочного оборудования и надеть его на трубу, затем приварить фартук.
7. Изготовить вертикальный элемент из неармированной ПВХ мембраны с размерами по вертикали не менее 330 мм так, чтобы элемент можно было обернуть вокруг трубы и зафиксировать сварочным оборудованием.
8. Надев вертикальный элемент на трубу, постепенно разогреть его снизу и опустить по трубе таким образом, чтобы нижнюю часть можно было сварить с фартуком (ок. 20 мм).
9. После приварки смонтировать усиление к гидроизоляции. Между вертикальным элементом и трубой уложить ПУ герметик FASTFIX® и обжать получившееся соединение хомутом из нержавеющей стали.
10. Половину суммарной высоты слоя теплоизоляции и трубы аэратора засыпать керамзитом для ликвидации "мостика холода".





PLASTFOIL AERO

АЭРАТОР КРОВЕЛЬНЫЙ D=110 MM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Монтажный диаметр, мм	110	по спецификации производителя
Высота, мм	335(470)	по спецификации производителя
Диаметр «юбки», мм	390	по спецификации производителя
Диаметр колпака, мм	200	по спецификации производителя
Температура использования, постоянная, °C	от -40 до +80	по спецификации производителя
Температура использования, временная, °C	от -55 до +120	по спецификации производителя
Атмосферное давление, мм рт. ст	650-800	по спецификации производителя
Относительная влажность, %	до 100 (при 25 °C)	по спецификации производителя
Направление подачи рабочей среды (воздушной)	любое	по спецификации производителя

