



ШАЙБА КРОВЕЛЬНАЯ

D=50 мм, толщина 0,65 мм

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Оцинкованная стальная кровельная шайба диаметром 50 мм выполнена из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.

ПРИМЕНЕНИЕ

Шайба кровельная применяется для распределения прижимной нагрузки при механической фиксации рулонных гидроизоляционных материалов к несущим и ограждающим основаниям из металлического профнастила, бетона и дерева. При креплении в бетонные поверхности и цементно-песчаные стяжки необходимо использовать саморезы диаметром 4,8 мм с распорным дюбелем 8x40 мм, при креплении в металлические поверхности – саморезы PROPLUG диаметром 4,8 и 5,5 мм.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Шайба имеет увеличенное посадочное место под шляпку самореза, благодаря чему шляпка не выступает за плоскость верхней грани шайбы, что защищает кровельные ПВХ мембраны в процессе эксплуатации от характерного для данного места повреждения;
- Гальваническая антикоррозионная защита обеспечивает высокую стойкость к воздействию влаги и агрессивных сред;
- Форма шайбы обеспечивает высокую пространственную жёсткость и равномерно распределяет вырывную нагрузку.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

СТО 25.94.12-003-36683078-2020



МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL®».

УПАКОВКА

Шайбы упакованы в гофро-коробки по 800 шт.

ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортируют изделия любым видом транспорта с предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений, на поддонах в горизонтальном положении.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 25.94.12
ТН ВЭД: 7318220008

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Диаметр внешний, мм	50	по спецификации производителя
Диаметр внутренний, мм	6,2	по спецификации производителя
Толщина, мм	0,65 ± 0,1	по спецификации производителя
Коррозионная стойкость к воздействию SO2, цикл	15	DIN 50018
Коррозионная стойкость в солевом тумане, ч	от 1000 до 1500	ASTM B117 / ISO 9227

