



PLASTFOIL STEPWAY PVC

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Кровельная дорожка PLASTFOIL STEPWAY PVC выполнена из полимерного материала на основе ПВХ. Собирается из отдельных готовых элементов, как пазл. После укладки края готовой дорожки привариваются к поверхности основной кровли при помощи автомата горячего воздуха, для этого по краям элементов предусмотрена специальная полоса шириной 80 мм без тиснения. Вдоль полосы для приварки предусмотрен демпфер, компенсирующий подвижки гидроизоляционного полотна во время перепада температур и сохраняющий целостность как самой дорожки, так и гидроизоляции. Для отвода воды через пешеходную дорожку на обратной стороне элементов сделаны специальные канавки, поэтому сделать разрывы в дорожке не требуется.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется на кровле с целью организации безопасного передвижения и обслуживания кровельных надстроек и оборудования. Монтаж с помощью горячего воздуха обеспечивает высокую скорость и безопасность работ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дорожка позволяет эффективно распределить пешеходные нагрузки на кровлю с жёстким утеплителем без применения дополнительных материалов для придания жёсткости;
- Уникальный рисунок протектора на рабочей поверхности дорожки обеспечивают высокое сцепление с подошвами обуви, что делает перемещение персонала по кровле безопасным в любую погоду;
- Демпферы предохраняют дорожку и гидроизоляционное полотно от разрывов во время перепада температур;
- Большое количество водоотводных каналов на оборотной стороне ускоряет водоотведение из-под поверхности дорожки.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

МОНТАЖ

1. Зафиксируйте первый элемент дорожки с двух сторон к основному кровельному ковро с помощью ручного фена.
2. Следующий элемент укладывайте «шип-в-шип» с предыдущим. «Ушки» элементов располагайте таким образом, чтобы они не препятствовали прохождению автоматического сварочного аппарата.
3. Следующий элемент достаточно зафиксировать только в одном месте. Приварите «ушки» элементов вручную с обеих сторон.
4. После сборки пешеходной дорожки в ряд приварите элементы к мембране, используя автоматическое сварочное оборудование. Для приваривания к кровле предусмотрены специальные полосы без тиснения вдоль краев элемента.



УПАКОВКА

Изделия упакованы в прозрачную полиэтиленовую пленку и уложены на паллеты.

ХРАНЕНИЕ

Кровельные дорожки PLASTFOIL STEPWAY PVC должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих требований:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Изделия должны быть уложены в тару, обеспечивающую предохранение от загрязнений, деформации и механических повреждений.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.


ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировку изделия осуществляют крытыми транспортными средствами всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Изделия должны транспортироваться упакованными в стрейч-пленку.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 22.29.29

ТН ВЭД: 3925908009





PLASTFOIL STEPWAY PVC

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Значение	Нормативный документ
Длина, мм	600	по спецификации производителя
Ширина, мм	726	по спецификации производителя
Толщина, мм	9,9	по спецификации производителя
Размеры рабочей зоны, мм	600 x 570	по спецификации производителя
Прочность при растяжении вдоль/поперек (метод В), МПа	8	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2)
Удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее	100	ГОСТ 31899
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию, мм, не менее	2000	ГОСТ 31897-2011 (EN 12691)
Сопротивление статическому продавливанию, кг, не менее	20	по спецификации производителя
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +80	-
Срок эксплуатации, лет, не менее	50	-
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94

