



PLASTFOIL FERROPLAST

ПВХ-МЕТАЛЛ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Оцинкованный листовой металл с нанесенным на лицевую поверхность покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), устойчивого к климатическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Обратная сторона металла покрыта лаком серого цвета. Толщина полимерного покрытия составляет не менее 0,6 мм, что позволяет добиться качественной и однородной сварки с полимерными мембранами при помощи горячего воздуха.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПВХ-металл предназначен для изготовления планок примыканий и других деталей при устройстве кровли с применением ПВХ мембран PLASTFOIL®.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая коррозионная стойкость, благодаря многослойному покрытию металла с обеих сторон;
- Возможность раскроя ножницами по металлу;
- Устойчивость ПВХ-покрытия к УФ излучению

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

EN 14783

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с СТО 54349294-004-2021 «Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях» и «Руководство по применению в кровлях гидроизоляции PLASTFOIL®».



УПАКОВКА

Листы материала уложены на поддоны и скреплены полимерными стяжными лентами.

ХРАНЕНИЕ

ПВХ-металл PLASTFOIL FERROPLAST должен храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих требований:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Листы ПВХ-металла должны храниться в условиях, обеспечивающих предохранение от загрязнений,
- Деформации и механических повреждений;
- Допускается укладка не более трех поддонов по высоте.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка упакованных листов осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом в крытом подвижном составе. Листы ПВХ-металла должны транспортироваться в заводской упаковке.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 25.11.23.119
ТН ВЭД: 7210708000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, мм	2 000 ± 6	СТО 22.29.29-003-36683078-2020.
Ширина, мм	1 000 ± 5	СТО 22.29.29-003-36683078-2020.
Материал основы	Оцинкованная сталь 0,6 мм	СТО 22.29.29-003-36683078-2020.
Материал покрытия	Поливинил-хлорид 0,7 мм	СТО 22.29.29-003-36683078-2020.
Вес, кг	10,5	СТО 22.29.29-003-36683078-2020.
Стойкость к УФ излучению	90	СТО 22.29.29-003-36683078-2020.

