



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК RU.ПБ31.Н.00173**

№ **ПС 010964**

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб».
Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 191014, РФ, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1, литер «А».
ОГРН: 1037843048870. Телефон: +7 (812) 329-54-35. Адрес электронной почты: penoplex@penoplex.ru.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕНОПЛЭКС СПб».
Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 191014, РФ, г. Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1, литер «А». Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции (Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Кириши): 187110, РФ, Ленинградская обл., г. Кириши, шоссе Энтузиастов, д. 36.
ОГРН: 1037843048870. Телефон: +7 (812) 329-54-35.

Орган по сертификации

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб». Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, РФ, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, этаж 1, помещ. 33. Тел./факс +7 (499) 112-01-93, e-mail info@firelab.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ31, действует до 10.06.2028.

Подтверждает, что продукция

Кровельная композиция (кровля) МАКСИ с кровельным ковром из ПВХ мембраны PLASTFOIL, теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС и минеральной ваты для устройства по профилированному настилу (см. Приложение № 1 на 1 листе, бланк № ПС 007819), выпускаемая по СТО 54349294-004-2021 Стандарт организации. Устройство, проектирование и применение гидроизоляции PLASTFOIL® в кровлях. Правила проектирования и производства работ. Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
23.99.12

Код ТН ВЭД
ЕАЭС

Соответствует требованиям

ГОСТ Р 56026-2014 «Материалы строительные. Метод определения группы пожарной опасности кровельных материалов (с Изменением N 1): группа пожарной опасности КПО при испытании на негорючем основании.

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № ССБК 0392/СМ от 21.04.2026, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ28.

Представленные документы

СТО 54349294-004-2021, Альбомы узлов, Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) рег. № RA. RU.13ФК94.0111 от 28.12.2025, Орган по сертификации систем менеджмента «Академия-СЕРТ», рег. № RA.RU.13ФК94.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с **23.04.2026**

по **23.04.2029**

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю. И. Графская





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н.00173

№ ПС 007819

Наименование кровельной композиции (кровли) и ее состав послойно

Кровельная композиция (кровля) МАКСИ (СТО 54349294-004-2021) с кровельным ковром из ПВХ мембраны PLASTFOIL, теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС и минеральной ваты для устройства по профилированному настилу, в составе:

- материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный из поливинилхлорида и армирующей полиэстеровой сетки, марки: PLASTFOIL® CLASSIC, PLASTFOIL® POLAR, PLASTFOIL® ECO (толщина от 1,2 мм до 1,5 мм; ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016) или PLASTFOIL® LAY (толщина 1,5 мм; ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016);

- разделительный слой – стеклохолст PLASTFOIL CANVAS (поверхностная плотность 100 ± 15 г/м²), выпускаемый по ТУ 23.14.12-006-93406545-2020;

- основание под кровлю – плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® (плотность не менее 16 кг/м³, толщина не менее 50 мм), выпускаемые по ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. 1-16;

- уклонообразующий слой – изделия теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола: ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА УКЛОН®, ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ УКЛОН (ТУ 5767-006-54349294-2014 с изм. 1-16) или из минераловатных плит (плотность не менее 120 кг/м³, негорючие по ГОСТ 30244-94), или из плит из пенополиизоцианурата (PIR; слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94); расположение уклонообразующего слоя возможно над и под основанием под кровлю;

- нижний слой из плит теплоизоляционных из минеральной ваты (прочность на сжатие при 10% деформации не менее 40кПа; плотность не менее 100 кг/м³ $\pm 10\%$; толщина не менее 50 мм) негорючие по ГОСТ 30244-94;

- пароизоляционный слой – плёнка пароизоляционная полиэтиленовая (толщина 200 мкм) или материал рулонный кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный (масса 1 м² не более 4,0 кг $\pm 4\%$), или материал рулонный пароизоляционный битумосодержащий фольгированный толщиной не более 2 мм.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская

