



PLASTFOIL TEST D

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Комбинированный материал, состоящий из нетканого полотна на основе полипропилена, полиэтиленового связующего и металлизированного покрытия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве разделительного слоя с возможностью сверхточной диагностики протечек. Предназначен для укладки непосредственно под гидроизоляцию сплошной укладкой с перехлестом полотен не менее 100 мм, специальный крепеж не требуется

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет выполнять сверхточную диагностику протечек;
- Не требует специального крепежа;
- Универсальное применение в качестве электропроводящего и разделительного слоя;
- Диагностика без использования воды;
- Высокая скорость диагностики протечек

МОНТАЖ

Монтаж производится в соответствии с Технологической картой по монтажу электропроводящего разделительного слоя PLASTFOIL TEST.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

ТУ 13.95.10 – 038 – 54349294 – 2025

УПАКОВКА

Рулоны материала упакованы в термоусадочную пленку. Каждый рулон сопровождается этикеткой

ХРАНЕНИЕ

Рулоны материала должны храниться в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, в горизонтальном или вертикальном положении при температуре до +50 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. При хранении должна быть обеспечена сохранность нижнего ряда рулонов от механических повреждений. При транспортировании и хранении материала на поддонах допускается штабелирование поддонов не более двух ярусов по высоте. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данный вид транспорта. При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от ударов, других механических воздействий и загрязнения. При перевозке материала транспортом потребителя, ответственность за сохранность упаковки и, в том числе, материала, несет потребитель.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: -
ТН ВЭД: 7607201000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, м	100 ±2%	ГОСТ 2678
Ширина, м	1 ±2%	ГОСТ 2678
Толщина, мм	0,05–0,1	справочное значение
Поверхностная плотность, г/м²	115 ±6	ГОСТ 2678
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм, ±10%: - по длине, - по ширине	100 50	ГОСТ 31899-2-2011 Метод А
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, %: - по длине - по ширине	20–70 10–60	ГОСТ 31899-2-2011 Метод А
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244/ ГОСТ 30402/ ГОСТ 30444
Группа воспламеняемости	В1	
Группа распространения пламени	РП1	

