



ОДНОСТОРОННЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

PLASTGUARD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Односторонняя самоклеящаяся соединительная лента на основе бутил-полимера, нанесенная на основание. Лицевая сторона покрыта антиадгезионной пленкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для соединения между собой полотен профилированной мембраны PLASTGUARD различных марок, а также других рулонных материалов на основе полиэтилена. Подходит для временной фиксации к большинству поверхностей, в т. ч. к бетону, металлу и пенополистиролу.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность соединения как продольных, так и поперечных швов профилированной мембраны PLASTGUARD;
- Возможность временной фиксации мембраны PLASTGUARD к основанию строительной конструкции
- Не впитывают влагу и не разлагаются;
- Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом;
- Не требуют нагрева при установке;

МОНТАЖ

Монтаж производится согласно «Руководство по монтажу профилированных мембран PLASTGUARD»

НОРМЫ/СТАНДАРТЫ

ТУ5772-001-12205983-97 с изм.№1-5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Значение	Нормативный документ
Длина, м	10,0	по спецификации производителя
Ширина, мм	100,0	по спецификации производителя
Толщина, мм	1,0	по спецификации производителя
Водопоглощение в течение 24 часов, %, не более	0,09	ТУ5772-001-12205983-97
Температура эксплуатации, °C	От -60 до +90	ГОСТ 59646-2021
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °C, не более	-45	ТУ5772-001-12205983-97
Минимальная температура монтажа, °C, не ниже	-15	ТУ5772-001-12205983-97
Адгезия с бетоном, МПа, не менее	0,1	ГОСТ 26589
Адгезия с металлом, МПа, не менее	0,1	ГОСТ 26589
Тип защитного покрытия (верх/низ)	антиадгезионная пленка	ТУ5772-001-12205983-97



ВНЕШНИЙ ВИД

Поверхность: рельефная с выступами
Цвет: черный

ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в закрытом помещении или под навесом в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование изделий производится любым видом транспорта с предохранением от атмосферных осадков и механических повреждений.

УПАКОВКА

Изделие упаковано в индивидуальную упаковку.
Гофрокороб вмещает 3 изделия.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ

ОКПД2: 22.29.21
ТН ВЭД: 3919101900

